ZORG DAT ELK DETAIL KLOPT



Ontdek ons assortiment additieven voor de behoeften van uw voertuig.

wolf LUBRICANTS

GASOLINE TREATMENT



WAAROM

Door bepaalde chemische stoffen in de benzine (conserveringsmiddelen, smeermiddelen enzovoort) zullen na verloop van tijd schadelijke afzettingen in het brandstofsysteem van de motor ontstaan. Deze afzettingen kunnen gemakkelijk de brandstofkanalen verstoppen, die tegenwoordig veel kleiner zijn dan vroeger. Als de doorgangen verstopt zijn kunnen de injectoren niet meer goed functioneren. Daardoor nemen de prestaties van de motor af en het brandstofverbruik toe.

WAT

Het Wolf Gasoline Treatment-additief verwijdert de schadelijke afzettingen die de brandstofkanalen zouden kunnen verstoppen en reinigt het complete brandstofsysteem (kleppen, carburateurs, injectoren). Daardoor zal de motor opnieuw optimaal presteren, een optimaal brandstofverbruik en een langere levensduur hebben.

WAAR

Alle benzinemotoren (gelood en loodvrij).

! Onschadelijk voor katalysatoren.

HOE

Schud de fles voor gebruik.

Giet 1 fles Wolf Gasoline Treatment in de bijna lege tank voor u deze voltankt met benzine.

1 fles per volle tank.

HOE VAAK

Regelmatig te gebruiken wanneer u tankt. Om het brandstofsysteem in optimale conditie te houden adviseren we om het additief minimaal een keer per 2000 km te gebruiken.

DIESEL-BEHANDELING

WAAROM

Door bepaalde chemische stoffen in de diesel (conserveringsmiddelen, smeermiddelen enzovoort) zullen na verloop van tijd schadelijke afzettingen in het brandstofsysteem van de motor ontstaan. Deze afzettingen kunnen gemakkelijk de brandstofkanalen verstoppen, die tegenwoordig veel kleiner zijn dan vroeger. Als de doorgangen verstopt zijn kunnen de injectoren niet meer goed functioneren. Daardoor nemen de prestaties van de motor af en het brandstofverbruik toe.

WAT

Het Wolf Diesel Treatment-additief verwijdert de schadelijke afzettingen die de brandstofkanalen zouden kunnen verstoppen en reinigt het complete brandstofsysteem (kleppen, injectoren enzovoort). Daardoor zal de motor opnieuw optimaal presteren, een optimaal brandstofverbruik en een langere levensduur hebben.

WAAR

Voor alle dieselmotoren, inclusief common rail, met of zonder turbo. Onschadelijk voor dieselroetfilters (DPF) en katalysatoren (SCR).



HOE



Schud de fles voor gebruik.



Giet 1 fles Wolf Diesel Treatment in de bijna lege tank voor u deze voltankt met diesel.

1 fles per volle tank.

HOE VAAK

Regelmatig te gebruiken wanneer u tankt. Om het brandstofsysteem in optimale conditie te houden adviseren we om het additief minimaal een keer per 2000 km te gebruiken.

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER



WAAROM

De omstandigheden in stadsverkeer zorgen ervoor dat de motor van uw voertuig zwaar wordt belast door de korte afstanden, de verkeersopstoppingen en het stadsverkeer in het algemeen. Deze rijomstandigheden veroorzaken ophoping van roetdeeltjes in het nabehandelingssysteem. Wanneer dat probleem niet wordt verholpen kan het dieselroetfilter (DPF) verstopt raken.

WAT

Wolf Diesel Particulate Filter Cleaner voorkomt verstopping van het dieselroetfilter door de ontstekingstemperatuur van de roet die in het filter is opgehoopt te verlagen en de verbranding van opgehoopt roet te optimaliseren. Het product regenereert het dieselroetfilter, zorgt voor een optimale werking en verlengt de levensduur.

WAAR

Voor alle dieselmotoren met of zonder turbo, inclusief common railmotoren en standaard of achteraf gemonteerd roetfilter.

HOE



Schud de fles voor gebruik.



Giet 1 fles Wolf Diesel Particulate Filter Cleaner in de bijna lege tank voor u deze voltankt met diesel.



1 fles per 50 - 60 liter diesel.

HOE VAAK

Eenmaal per jaar of elke 15.000 kilometer te gebruiken.

ENGINE FLUSH



WAAROM

De rijomstandigheden in stadsverkeer (korte ritten, start-stop-systemen) veroorzaken ophoping van schadelijke deeltjes in de motorolie. Deze deeltjes beperken de oliestroom die de prestaties van de motor kan beïnvloeden. Om dit soort slijtage te voorkomen moet de motor regelmatig worden gereinigd of 'gespoeld'.

WAT

Het Wolf Engine Flush-additief reinigt de complete binnenkant van de motor door alle schadelijke deeltjes (zoals slib, vernis, koolafzettingen, roet enzovoort) te verwijderen. Daardoor zal de motor van uw voertuig efficiënter werken, het brandstofverbruik dalen en zullen de emissies uit de uitlaat verminderen.

WAAR

Alle benzine-, diesel- en LPG-motoren, met of zonder turbo.

- ! Compatibel met alle motoroliën.
- ! Onschadelijk voor dieselroetfilters (DPF) en katalysatoren (SCR en andere).

HOE VAAK

Elke 4 jaar of elke 60.000 km te gebruiken.

HOE

- Schud de fles voor gebruik.
- Giet 1 fles Wolf Engine Flush bij de hete motorolie (bedrijfstemperatuur) voor u de olie gaat verversen.
- Laat de motor 15 minuten draaien.
- Tap de olie af.
- Vervang het oliefilter.
- Vul de motor met een geschikte olie.
- 1 Een fles per 3 tot 6 liter motorolie.

OIL LEAK STOP



WAAROM

Na verloop van tijd slijten de afdichtingen van de motor en kunnen ze gaan lekken. Wanneer dat probleem zich voordoet hebt u een product nodig dat kan voorkomen dat de olie uit de gesleten motoronderdelen lekt.

WAT

Het Wolf Oil Leak Stop-additief voorkomt en stopt olielekkage via de afdichtingen. Het zorgt ervoor dat ze opzwellen tot hun oorspronkelijke grootte en weer soepel worden. Daarnaast verhoogt het additief de viscositeit van de motorolie en optimaliseert het de prestaties van de motor door de compressie te verbeteren.

WAAR

Geschikt voor alle benzine-, diesel- en LPG-motoren, met of zonder turbo.

! Kan worden gemengd met alle motoroliën.
! Onschadelijk voor dieselroetfilters (DPF) en katalysatoren (SCR en andere).

HOE



Schud de fles voor gebruik.



Giet 1 fles bij de verwarmde olie (bedrijfstemperatuur van de motor).

1 fles per 3 tot 6 liter olie.

Zorg ervoor dat het maximale oliepeil in de motor niet wordt overschreden.

HOE VAAK

Te gebruiken bij kleine lekkages in de motor van uw voertuig.

! Let op: de effectiviteit van dit product is afhankelijk van de grootte en aard van de lekkage. Dit product biedt slechts een tijdelijke oplossing. Laat de motor van uw voertuig door een deskundige nakijken als u een grote lekkage vermoedt.

RADIATOR CLEANER



WAAROM

Na verloop van tijd kunnen schadelijke afzettingen in het koelsysteem van het voertuig de circulatie van de koelvloeistof door de radiateur belemmeren. Daardoor wordt de warmteoverdracht belemmerd en ontstaan er 'hot spots' die mogelijk tot schade aan de motor kunnen leiden. Om dat te voorkomen moet het koelsysteem regelmatig volledig worden gereinigd.

WAT

De Wolf Radiator Cleaner reinigt het complete koelsysteem en verbetert de warmteoverdracht tussen de motor en het koelsysteem. Het verwijdert allerlei afzettingen (roest, kalkaanslag en andere verontreinigingen) en voorkomt oververhitting.

WAAR

Alle aluminium- en stalen radiateurs van koelsystemen.

! Compatibel met alle gangbare koelvloeistoffen.

HOE VAAK

Elke 4 jaar of elke 60.000 km te gebruiken.

HOE

- Schud de fles voor gebruik.
- Giet 1 fles in de radiateur of de expansietank van het koelsysteem.
- Rij 30 minuten met ingeschakelde verwarming.
- Tap het koelsysteem af.
- Spoel het koelsysteem door met water en vul het koelsysteem dan opnieuw.
- 1 fles = voldoende voor koelsystemen tot 12 liter.

Pas op bij het openen van de radiateur/het koelsysteem, omdat er hete koelvloeistof of stoom kan ontsnappen.

RADIATOR SEALER & CONDITIONER



WAAROM

Na verloop van tijd slijten onderdelen van de radiateur en kunnen ze gaan lekken.
Als dat probleem zich voordoet hebt u een product nodig dat kan voorkomen dat de koelvloeistof uit de beschadigde radiateur lekt.

WAT

Het Wolf Radiator Sealer & Conditioner-additief dicht af en voorkomt haarscheurtjes en lekkages in de radiator, de waterpomp, de cilinderkoppakking en het motorblok.

WAAR

Geschikt voor alle aluminium-, kunststof- en stalen radiateurs van koelsystemen van benzine-, diesel- en LPG-motoren.

! Compatibel met alle gangbare koelvloeistoffen.

HOE VAAK

Elke 4 jaar of 60.000 km, of bij kleine lekkage, te gebruiken.

HOE

Schud de fles voor gebruik.

Giet 1 fles in het koelsysteem met ingeschakelde verwarming en warme (niet hete!) draaiende motor.

Laat de motor 10 min draaien of rijd een stukje.

1 fles = voldoende voor koelsystemen tot 12 liter.

Pas op bij het openen van de radiateur/het koelsysteem, omdat er hete koelvloeistof of stoom kan ontsnappen. Vervuilde koelsystemen moeten eerst worden gereinigd met Wolf Radiator Cleaner.

WOLF LUBRICANTS

Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
België
T. +32 (0)3 870 00 00
F. +32 (0)3 870 00 99